



Votre confiance... notre expérience

DEVIS GRATUIT




Icto®

POLYRADIAMETRE



LOCATION



L'Icto est un polyradiamètre de marque Carmelec® similaire au MIP-10 mais équipé d'un écran numérique.

C'est un appareil résistant et compatible avec les sondes Carmelec® et concurrentes  $\alpha$ - $\beta$ - $\gamma$  et X.

Ce polyradiamètre à deux entrées indépendantes commutables permet l'affichage de plusieurs unités de mesure :  
en c/s, Bq, Bq/cm<sup>2</sup>.

Il offre des modes d'affichages multiples ainsi qu'une fonctionnalité d'échelle de comptage paramétrable.

Le coefficient de chaque unité est réglable afin de s'adapter à toutes les sondes.

#### Points forts :

- Compatible avec une large gamme de sondes
- Deux entrées indépendantes commutables
- Écran LCD rétroéclairé
- Alarme Sonore
- Autonomie jusqu'à 50h en fonction du type de sonde connectée
- Boîtier résistant



Votre confiance... notre expérience

### Caractéristiques Techniques

<b>Dénomination</b>	<b>ICTO</b>
<b>Unités d'affichage</b>	Cps, Bq, Bq/cm <sup>2</sup>
<b>Gamme d'affichage</b>	De 0,01 à 9999,9
<b>Temps d'intégration</b>	De 1 s à 60 s
<b>Mode disponibles</b>	Mesure directe Échelle de comptage
<b>Sondes compatibles</b>	SAI, SXI, SGI, SBI, SBMI, et une large gamme de sondes concurrentes
<b>Alimentation-Autonomie</b>	De 50h à 8h en fonction du type de sonde connectée
<b>Type</b>	18 VDC 800 mA
<b>Poids et dimensions</b>	Environ 1050 g - L 243 x l 140 x h 75 mm