Votre confiance... notre expérience

MIP 10®

DEVIS GRATUIT

RECONDITIONNE

POLYRADIAMETRE

Le MIP 10 est un polyradiamètre qui permet la détection des rayonnements ionisants lorsqu'il est connecté à une sonde adaptée.

C'est un appareil résistant et compatible avec une large gamme de sondes.

Il possède une ou deux entrées indépendantes (en fonction de la version) commutables.

L'affichage de l'activité est en cps et le paramétrage de seuils d'alarme sur la gamme choisie est possible.

Au niveau de la face arrière, une sortie permet de connecter un dispositif d'échelle de comptage.

<u>Points forts :</u>

- **Compatible avec une large gamme de sondes**
- **Mesure directe avec sonde ou échelle de comptage**
- **Résistant**
- **Alarmes Sonores avec seuils paramétrables**
- **Autonomie jusqu'à 40h en fonction du type de sonde connectée**
- **Boitier résistant**

Votre confiance... notre expérience

Caractéristiques Techniques	
Dénomination	**MIP 10®**
Unités d'affichage	c/s
Gamme d'affichage	De 0 à 10 000 cps
Grandeur mesurée	Taux de comptage
Gammes d'affichage	X 1, X 10, X 100, X 1000
Modes disponibles	Mesure directe Échelle de comptage possible (face arrière de l'appareil)
Sondes compatibles	SMIA, SMIB, SMIX, SMIG, SMIBM, SMIBM 7311 Avec cordon adapté : SA 70-2, SB 70-2, SG2, SX2, SBG, SBM, SBM 2D
Alimentation-Autonomie	Selon la sonde utilisée : 30 à 40 h Temps de charge : 16h
Type	Batterie Alimentation secteur 100-240 V ac 50/60 Hz
Poids et dimensions	2300g L 213 x l 62 x h 225